

K1
X = 218862.64
Y = 4401324.42

K2
X = 30.00 km/h
Y = 218817.09
R = 4401324.42
Φ = 35.85°
R0 = 1.00
X0Δ = 86.88
KA = 0.03
AA = 0.33
DQ = 0.33
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.16

K3
X = 30.00 km/h
Y = 219556.20
R = 4401324.42
Φ = 34.89°
R0 = 1.00
X0Δ = 5.00
KA = 0.03
AA = 0.06
DQ = 0.06
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.03

K4
X = 30.00 km/h
Y = 219466.08
R = 4401324.42
Φ = 34.39°
R0 = 1.00
X0Δ = 16.00
KA = 0.03
AA = 0.20
DQ = 0.20
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.00

K5
X = 30.00 km/h
Y = 219466.08
R = 4401324.42
Φ = 35.13°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.26
DQ = 0.26
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.13

K6
X = 30.00 km/h
Y = 219466.08
R = 4401324.42
Φ = 34.39°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.26
DQ = 0.26
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

K7
X = 30.00 km/h
Y = 219179.29
R = 4401324.42
Φ = 34.94°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.33
DQ = 0.33
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.17

K8
X = 30.00 km/h
Y = 219179.29
R = 4401324.42
Φ = 35.11°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.28
DQ = 0.28
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.14

K9
X = 30.00 km/h
Y = 219007.02
R = 4400997.67
Φ = 34.21°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.25
DQ = 0.25
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

K10
X = 30.00 km/h
Y = 219007.02
R = 4400997.67
Φ = 34.21°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.25
DQ = 0.25
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

K11
X = 30.00 km/h
Y = 218975.59
R = 4400997.67
Φ = 34.21°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.25
DQ = 0.25
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

K12
X = 30.00 km/h
Y = 218975.59
R = 4400997.67
Φ = 34.21°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.25
DQ = 0.25
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

K13
X = 30.00 km/h
Y = 218975.59
R = 4400997.67
Φ = 34.21°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.25
DQ = 0.25
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

K14
X = 30.00 km/h
Y = 218975.59
R = 4400997.67
Φ = 34.21°
R0 = 1.00
X0Δ = 1.00
KA = 0.03
AA = 0.25
DQ = 0.25
R1 = 30.00 R2 = 30.00
φ1 = 0.00° φ2 = 0.00°
z1 = 0.00 L2 = 0.00
L1 = 0.00 KA = 0.25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΡΟΜΟΣ 9 ΤΚ ΡΟΔΟΤΟΠΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Ο 0 9

ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

1/1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΘΕΡΗΦΗΚΗ:

ΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΣ
ΗΑΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ